

OLIO PER POMPE A VUOTO

DESCRIZIONE:

KETOIL OPV è un olio per pompe a vuoto formulato per l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni. La formula di OPV è estremamente stabile, caratterizzata da una volatilità molto bassa e da un'eccezionale stabilità chimica. Ciò aiuta a garantire una potenza di vuoto e una prolungata durata del fluido.

APPLICAZIONI:

- pompe a vuoto rotative a palette
- pompe a vuoto ad anello liquido
- pompe a vuoto alternative
- pompe a vuoto centrifughe
- pompe a vuoto rotative a vite
- pompe a lobi e a ingranaggi

VANTAGGI:

- assicura una prolungata durata del fluido
- vanta un'eccezionale protezione dall'usura
- dispone di ottime proprietà di separazione dell'acqua
- ha una volatilità estremamente bassa
- oppone resistenza alle sostanze contaminanti
- offre un'eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione

CARATTERISTICHE INDICATIVE: OPV ISO 46

Viscosità @ 40°C (cSt)	44
Viscosità @ 100°C (cSt)	6,5
Indice di viscosità	97
Punto di scorrimento (°C) (cSt)	-46
Punto di infiammabilità (°C) (cSt)	221
Corrosione del rame, 100°C per 3 ore	1a
Demulsività @ 54°C (15 min)	40/40/0
Peso specifico @ 15°C	0,862
Prova ruggine (acqua distillata/salata)	superata/superata

SICUREZZA:

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del prodotto oltre alle normali pratiche di igiene e cautela.

Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

I dati sopra riportati sono quelli tipici ottenuti con le normali tolleranze di produzione.

La casa non risponde di eventuali danni causati dall'errato utilizzo del prodotto.

IMMAGAZZINAMENTO:

Immagazzinare al coperto. Se non si può fare a meno di stoccare i fusti all'aperto, occorre tenerli in posizione orizzontale, in modo da evitare possibili infiltrazioni d'acqua e la scomparsa delle scritte sui fusti.

Si deve evitare di tenere questi prodotti a temperature superiori a 60° C, in luoghi esposti al sole o soggetti al gelo.