



Scheda tecnica

CALIT SPRAY

Special Longlife Grease con PTFE

Descrizione

CALIT SPRAY è un grasso in confezione spray, di nuova generazione, parzialmente sintetico, di colore blu intenso, a base di saponi speciali di calcio e litio e additivi solidi al PTFE.

Impiego

CALIT SPRAY è concepito per la lubrificazione di cuscinetti volventi e piani, anche in condizioni di forte umidità, carichi di entità molto elevata e vibrazioni o colpi. E' adatto per impieghi a temperature ambiente fino a medio-alte.

Caratteristiche

- resistenza all'ossidazione
- stabilità alla lavorazione
- eccezionale resistenza all'acqua
- spiccate proprietà anti-corrosive
- protezione contro la ruggine da ossidazione per attrito
- altissima capacità di sopportazione carichi
- straordinaria adesività

Dati tecnici

Ispessente			special calcium, lithium
Classificazione	DIN 51502		KPF 2 K-30
Classe di consistenza NLGI			2
Temperatura di lavoro		°C	-30/+120
Punto goccia	ISO 2176	°C	ca. 150
Corrosione su rame	ASTM D4048	degree	1-100
Test 4 sfere (carico di saldatura)	ASTM D2596	N	4000
Penetrazione lavorata	ISO 2137	1/10 mm	265/295
FAG FE 9 - 120°C (A/1500/6000-120)	DIN 51821-02	h	F50 > 100h
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	ca. 800
Resistenza all'acqua	DIN 51807 T1		0-90